



Model	DRIVESTOR 2 AS1102T	DRIVESTOR 4 AS1104T	DRIVESTOR 2 Pro AS3302T	DRIVESTOR 4 Pro AS3304T
中央處理器	Realtek RTD1296 1.4 GHz 四核心處理器	Realtek RTD1296 1.4 GHz 四核心處理器	Realtek RTD1296 1.4 GHz Quad-Core Processor	Realtek RTD1296 1.4 GHz Quad-Core Processor
記憶體大小	1GB DDR4 (不可升級)	1GB DDR4 (不可升級)	2GB DDR4 (不可升級)	2GB DDR4 (不可升級)
磁碟槽數量	2x 3½" SATA III	4x 3½" SATA III	2x 2½"/3½" SATA III	4x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	—	—	—	—
外接硬碟介面	2x USB 3.2 Gen 1	2x USB 3.2 Gen 1	3x USB 3.2 Gen 1	3x USB 3.2 Gen 1
網路埠	1x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	1x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	1x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	1x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)
擴充插槽	—	—	—	—
大小 (高x寬x深)	165x102x218 mm	165x164x218 mm	170x114x230 mm	170x174x230 mm
重量	1.14kg/2.5lb	1.57kg/3.45lb	1.6kg/3.53lb	2.2kg/4.85lb
電源供應器	外接式電源供應器：65W	外接式電源供應器：90W	外接式電源供應器：65W	外接式電源供應器：90W
作業中	11.6W	22.8W	12.3W	23.1W
硬碟休眠	5.97W	9.41W	6.04W	10.1W
睡眠模式	—	—	—	—
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10
高清畫質顯示	—	—	—	—
紅外線接收器	—	—	—	—
LED 服務燈	—	—	—	—
硬碟托盤安全鎖	—	—	—	—
LCD 面板	—	—	—	—
音源輸出	—	—	—	—



Model	NIMBUSTOR 2 AS5202T	NIMBUSTOR 4 AS5304T	FLASHSTOR 6 FS6706T	FLASHSTOR 12 Pro FS6712X
中央處理器	Intel Celeron J4025 雙核心處理器 (2.0GHz,最高 2.9GHz)	Intel Celeron J4125 四核心處理器 (2.0GHz,最高 2.7GHz)	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz,最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz,最高 2.9GHz)
記憶體大小	2GB DDR4-2400 SO-DIMM (可升級,最大容量 8GB, 4GBx2)	4GB DDR4-2400 SO-DIMM (可升級,最大容量 8GB, 4GB x2)	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級,最大容量 16GB, 8GB x2)	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級,最大容量 16GB, 8GB x2)
磁碟槽數量	2x 2½"/3½" SATA III	4x 2½"/3½" SATA III	—	—
M.2 磁碟槽	—	—	6x M.2 PCIe(NVMe) 支援 M.2 2280	12x M.2 PCIe(NVMe) 支援 M.2 2280
外接硬碟介面	3x USB 3.2 Gen 1 (1x 正面; 2x 背面)	3x USB 3.2 Gen 1 (1x 正面; 2x 背面)	2x USB 3.2 Gen 2 (1x 正面; 1x 背面) 2x USB 2.0	2x USB 3.2 Gen 2 (1x 正面; 1x 背面) 2x USB 2.0
網路埠	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	1x 10-Gigabit (Wake On LAN)
擴充插槽	—	—	—	—
大小 (高x寬x深)	170x114x230 mm	170x174x230 mm	48.3x308.26x193 mm	48.3x308.26x193 mm
重量	1.6kg/3.53lb	2.2kg/4.85lb	1.35 kg/2.98 lb	1.37 kg/3 lb
電源供應器	外接式電源供應器: 65W	外接式電源供應器: 90W	外接式電源供應器: 65W	外接式電源供應器: 90W
作業中	17W	27W	18.2 W	26 W
硬碟休眠	10.5W	12.6W	—	—
睡眠模式	1.3W	1.4W	0.83 W	—
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Hot Spare	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Hot Spare	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Hot Spare
高清畫質顯示	1x HDMI 2.0a	1x HDMI 2.0a	1x HDMI 2.0b	1x HDMI 2.0b
紅外線接收器	有	有	有	有
LED 服務燈	—	—	—	—
硬碟托盤安全鎖	—	—	—	—
LCD 面板	—	—	—	—
音源輸出	—	—	1x S/PDIF	1x S/PDIF



Model	LOCKERSTOR 2 AS6602T	LOCKERSTOR 4 AS6604T
中央處理器	Intel Celeron J4125 四核心處理器 (2.0GHz,最高 2.7GHz)	Intel Celeron J4125 四核心處理器 (2.0GHz,最高 2.7GHz)
記憶體大小	4GB DDR4-2400 SO-DIMM (可升級,最大容量 8GB, 4GB x2)	4GB DDR4-2400 SO-DIMM (可升級,最大容量 8GB, 4GBx2)
磁碟槽數量	2x 2½"/3½" SATA III	4x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	2x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280	2x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280
外接硬碟介面	3x USB 3.2 Gen 1 (1x 正面; 2x 背面)	3x USB 3.2 Gen 1 (1x 正面; 2x 背面)
網路埠	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)
擴充插槽	—	—
大小 (高x寬x深)	163.5x108x230 mm	185.5x170x230 mm
重量	2 kg/4.4 lb	2.96 kg/6.5 lb
電源供應器	外接式電源供應器:65W	外接式電源供應器:90W
作業中	15.9W	27.6W
硬碟休眠	9.2W	12.6W
睡眠模式	0.66W	0.75W
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Hot Spare
高清畫質顯示	1x HDMI 2.0a	1x HDMI 2.0a
紅外線接收器	有	有
LED 服務燈	—	—
硬碟托盤安全鎖	有	有
LCD 面板	—	有
音源輸出	—	—

*安裝 10GbE 網卡，需要將 M.2 板子移除。

asustor



Model	LOCKERSTOR 2 Gen2 AS6702T	LOCKERSTOR 4 Gen2 AS6704T	LOCKERSTOR 6 Gen2 AS6706T
中央處理器	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)
記憶體大小	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)	8GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)
磁碟槽數量	2x 2½"/3½" SATA III	4x 2½"/3½" SATA III	6x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	4x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280	4x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280	4x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280
外接硬碟介面	2x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 1x 背面)	2x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 1x 背面)	2x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 1x 背面)
網路埠	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)
擴充插槽	—	1 個選擇性擴充槽, 可支援:10 GbE 網卡*	1 個選擇性擴充槽, 可支援:10 GbE 網卡*
大小 (高x寬x深)	163.5x108x230 mm	185.5x170x230 mm	185.5x233x230 mm
重量	2 kg/4.41 lb	2.94 kg/6.48 lb	4.4 kg/9.7 lb
電源供應器	外接式電源供應器: 65W	外接式電源供應器: 90W	250W
作業中	21W	35W	48.5W
硬碟休眠	13.5W	17.3W	27.7W
睡眠模式	0.79W	0.88W	0.81W
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Hot Spare	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Hot Spare
高清畫質顯示	1x HDMI 2.0b	1x HDMI 2.0b	1x HDMI 2.0b
紅外線接收器	有	有	有
LED 服務燈	—	—	—
硬碟托盤安全鎖	有	有	有
LCD 面板	—	有	有
音源輸出	—	—	—



Model	LOCKERSTOR 8 AS6508T	LOCKERSTOR 10 AS6510T	LOCKERSTOR 10 Pro AS7110T
中央處理器	Intel ATOM C3538 2.1GHz 四核心處理器	Intel ATOM C3538 2.1GHz 四核心處理器	Intel Xeon Coffee Lake 第九代四核心處理器 (最高4.6GHz)
記憶體大小	8GB SO-DIMM DDR4 (可升級, 最大容量 64GB, 32GB x2)	8GB SO-DIMM DDR4 (可升級, 最大容量 64GB, 32GB x2)	8GB ECC DDR4-2666 SO-DIMM (可升級, 最大容量 64GB, 32GB x2)
磁碟槽數量	8x 2½"/3½" SATA III	10x 2½"/3½" SATA III	10x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	2x M.2 PCIe (NVMe) 或 SATA III 支援 M.2 2280, 2260 及 2242	2x M.2 PCIe (NVMe) 或 SATA III 支援 M.2 2280, 2260 及 2242	2x M.2 PCIe (NVMe) 或 SATA III 支援 M.2 2280, 2260 及 2242
外接硬碟介面	2x USB 3.2 Gen 1 (1x 正面; 1x 背面)	2x USB 3.2 Gen 1 (1x 正面; 1x 背面)	1x USB 3.2 Gen 1 (正面); 2x USB 3.2 Gen 2 (背面)
網路埠	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN), 2x 10 Gigabit	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN), 2x 10 Gigabit	3x 2.5-Gigabit 1x 10-Gigabit
擴充插槽	—	—	—
大小 (高x寬x深)	215.5x293x230 mm	215.5x293x230 mm	215.5x293x230 mm
重量	6.2kg/13.67lb	6.4kg/14.1lb	7.1 kg/15.62 lb
電源供應器	250W	250W	350W
作業中	66.9W	76.8W	78.7W
硬碟休眠	37.2W	41.1W	40.1W
睡眠模式	—	—	有
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Hot Spare	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Hot Spare	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 0/1/5/6/10 + Hot Spare
高清畫質顯示	—	—	—
紅外線接收器	—	—	—
LED 服務燈	—	—	—
硬碟托盤安全鎖	有	有	有
LCD 面板	有	有	有
音源輸出	—	—	—



Model	LOCKERSTOR 4RS/4RD AS6504RS/RD	LOCKERSTOR 12RD AS6512RD	LOCKERSTOR 12R Pro AS7112RDX, 2U	LOCKERSTOR 16R Pro AS7116RDX, 3U
中央處理器	Intel ATOM C3538 2.1GHz 四核心處理器	Intel ATOM C3538 2.1GHz 四核心處理器	Intel Xeon Coffee Lake 第九代四核心處理器 (最高 4.6GHz)	Intel Xeon Coffee Lake 第九代四核心處理器 (最高 4.6GHz)
記憶體大小	8GB SO-DIMM DDR4 (可升級, 最大容量 128GB, 32GB x4)	8GB SO-DIMM DDR4 (可升級, 最大容量 128GB, 32GB x4)	8GB ECC UDIMM DDR4-2666 (可升級, 最大容量 128GB, 32GB x4)	8GB ECC UDIMM DDR4-2666 (可升級, 最大容量 128GB, 32GB x4)
磁碟槽數量	4x 2½"/3½" SATA III	12x 2½"/3½" SATA III	12x 2½"/3½" SATA III	16x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	—	—	2x M.2 PCIe (NVMe) 或 SATA III 支援 M.2 22110, 2280, 2260 及 2242	2x M.2 PCIe (NVMe) 或 SATA III 支援 M.2 22110, 2280, 2260 及 2242
外接硬碟介面	4x USB 3.2 Gen 1	4x USB 3.2 Gen 1	4x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 2x USB 3.2 Gen 2 (Type C)	4x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 2x USB 3.2 Gen 2 (Type C)
網路埠	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN) 2x 1 Gigabit	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN) 2x 1 Gigabit	4x Gigabit	4x Gigabit
擴充插槽	1 個選擇性擴充槽, 可支援: 10 GbE 網卡	1 個選擇性擴充槽, 可支援: 10 GbE 網卡	3 個選擇性擴充槽, 可支援: 10/25/40/50 GbE 網卡及 SAS 卡	3 個選擇性擴充槽, 可支援: 10/25/40/50 GbE 網卡及 SAS 卡
大小 (高x寬x深)	44x439x515 mm	88x439x535 mm	88x439x535 mm	132x439x535 mm
重量	4RS: 7.85kg/17.27lb 4RD: 9.3kg/20.46lb	11.7kg/25.74lb	13 kg/28.6 lb	15.3 kg/39.6 lb
電源供應器	4RS: 250W x1 4RD: 250W x2	350W x2 (80 Plus 金牌)	550W x2 (80 Plus 白金)	550W x2 (80 Plus 白金)
作業中	4RS: 47.7W 4RD: 65W	115W	92.4W	121.7W
硬碟休眠	4RS: 28.4W 4RD: 42.4W	67W	45.5W	51.5W
睡眠模式	—	—	7.55W	7.55W
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Hot Spare	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Hot Spare	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Hot Spare	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Hot Spare
高清畫質顯示	—	—	—	—
紅外線接收器	—	—	—	—
LED 服務燈	有	有	有	有
硬碟托盤安全鎖	有	有	有	有
LCD 面板	—	—	—	—
音源輸出	—	—	—	—