



Model	DRIVESTOR 2 Lite AS1102TL	DRIVESTOR 4 AS1104T	DRIVESTOR 2 Pro Gen2 AS3302T v2	DRIVESTOR 4 Pro Gen2 AS3304T v2
中央處理器	Realtek RTD1916B 1.7 GHz 四核心處理器	Realtek RTD1296 1.4 GHz 四核心處理器	Realtek RTD1916B 1.7 GHz 四核心處理器	Realtek RTD1916B 1.7 GHz 四核心處理器
記憶體大小	1GB DDR4 (不可升級)	1GB DDR4 (不可升級)	2GB DDR4 (不可升級)	2GB DDR4 (不可升級)
磁碟槽數量	2x 3½" SATA III	4x 3½" SATA III	2x 2½"/3½" SATA III	4x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	—	—	—	—
外接硬碟介面	1 x USB 3.2 Gen1x1 1 x USB 2.0	2x USB 3.2 Gen 1	3x USB 3.2 Gen 1	3x USB 3.2 Gen 1
網路埠	1 x Gigabit (Wake On LAN)	1x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	1x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	1x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)
擴充插槽	—	—	—	—
大小 (高x寬x深)	165x102x218 mm	165x164x218 mm	170x114x230 mm	170x174x230 mm
重量	1.14kg/2.5lb	1.57kg/3.45lb	1.6kg/3.53lb	2.2kg/4.85lb
電源供應器	外接式電源供應器：65W	外接式電源供應器：90W	外接式電源供應器：65W	外接式電源供應器：90W
作業中	11.7W	22.8W	13.1W	25.1W
硬碟休眠	3.1W	9.41W	4.5W	8.4W
睡眠模式	No Sleep Mode	No Sleep Mode	No Sleep Mode	No Sleep Mode
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive
高清畫質顯示	—	—	—	—
紅外線接收器	—	—	—	—
LED 服務燈	—	—	—	—
硬碟托盤安全鎖	—	—	—	—
LCD 面板	—	—	—	—
音源輸出	—	—	—	—



Model	AS5402T	AS5404T
中央處理器	Intel Celeron N5105 雙核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 雙核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)
記憶體大小	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable. max. 16GB, 8GB x2)	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable. max. 16GB, 8GB x2)
磁碟槽數量	2x 2½"/3½" SATA III	4x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	4x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280	4x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280
外接硬碟介面	3x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 2x 背面)	3x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 2x 背面)
網路埠	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)
擴充插槽	—	—
大小 (高x寬x深)	170x114x230 mm	170x174x230 mm
重量	1.71kg/3.77lb	2.26kg/4.98lb
電源供應器	外接式電源供應器: 65W	外接式電源供應器: 90W
作業中	22.9W	38.3W
硬碟休眠	12.7W	17.7W
睡眠模式	0.71W	0.81W
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive
高清畫質顯示	1x HDMI 2.0b	1x HDMI 2.0b
紅外線接收器	有	有
LED 服務燈	—	—
硬碟托盤安全鎖	—	—
LCD 面板	—	—
音源輸出	—	—




Model	FLASHSTOR 6 FS6706T	FLASHSTOR 12 Pro FS6712X	LOCKERSTOR 2 Gen2 AS6702T
中央處理器	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)
記憶體大小	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)
磁碟槽數量	—	—	2x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	6x M.2 PCIe(NVMe) 支援 M.2 2280	12x M.2 PCIe(NVMe) 支援 M.2 2280	4x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280
外接硬碟介面	2x USB 3.2 Gen 2 (1x 正面; 1x 背面) 2x USB 2.0	2x USB 3.2 Gen 2 (1x 正面; 1x 背面) 2x USB 2.0	2x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 1x 背面)
網路埠	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	1x 10-Gigabit (Wake On LAN)	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)
擴充插槽	—	—	—
大小 (高x寬x深)	48.3x308.26x193 mm	48.3x308.26x193 mm	163.5x108x230 mm
重量	1.35 kg/2.98 lb	1.37 kg/3 lb	2 kg/4.41 lb
電源供應器	外接式電源供應器: 65W	外接式電源供應器: 90W	外接式電源供應器: 65W
作業中	18.2 W	26 W	21W
硬碟休眠	—	—	13.5W
睡眠模式	0.83 W	—	0.79W
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1
高清畫質顯示	1x HDMI 2.0b	1x HDMI 2.0b	1x HDMI 2.0b
紅外線接收器	有	有	有
LED 服務燈	—	—	—
硬碟托盤安全鎖	—	—	有
LCD 面板	—	—	—
音源輸出	1x S/PDIF	1x S/PDIF	—

*Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.

asustor



Model	LOCKERSTOR 4 Gen2 AS6704T	LOCKERSTOR 6 Gen2 AS6706T	LOCKERSTOR 8 AS6508T
中央處理器	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)	Intel ATOM C3538 2.1GHz 四核心處理器
記憶體大小	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)	8GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)	8GB SO-DIMM DDR4 (可升級, 最大容量 64GB, 32GB x2)
磁碟槽數量	4x 2½"/3½" SATA III	6x 2½"/3½" SATA III	8x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	4x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280	4x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280	2x M.2 PCIe (NVMe) 或 SATA III 支援 M.2 2280, 2260 及 2242
外接硬碟介面	2x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 1x 背面)	2x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 1x 背面)	2x USB 3.2 Gen 1 (1x 正面; 1x 背面)
網路埠	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN), 2x 10 Gigabit
擴充插槽	1 個選擇性擴充槽, 可支援:10 GbE 網卡*	1 個選擇性擴充槽, 可支援:10 GbE 網卡*	—
大小 (高x寬x深)	185.5x170x230 mm	185.5x233x230 mm	215.5x293x230 mm
重量	2.94 kg/6.48 lb	4.4 kg/9.7 lb	6.2kg/13.67lb
電源供應器	外接式電源供應器: 90W	250W	250W
作業中	35W	48.5W	66.9W
硬碟休眠	17.3W	27.7W	37.2W
睡眠模式	0.88W	0.81W	—
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
高清畫質顯示	1x HDMI 2.0b	1x HDMI 2.0b	—
紅外線接收器	有	有	—
LED 服務燈	—	—	—
硬碟托盤安全鎖	有	有	有
LCD 面板	有	有	有
音源輸出	—	—	—



Model	LOCKERSTOR 10 AS6510T	LOCKERSTOR 10 Pro AS7110T
中央處理器	Intel ATOM C3538 2.1GHz 四核心處理器	Intel Xeon Coffee Lake 第九代四核心處理器 (最高4.6GHz)
記憶體大小	8GB SO-DIMM DDR4 (可升級, 最大容量 64GB, 32GB x2)	8GB ECC DDR4-2666 SO-DIMM (可升級, 最大容量 64GB, 32GB x2)
磁碟槽數量	10x 2½"/3½" SATA III	10x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	2x M.2 PCIe (NVMe) 或 SATA III 支援 M.2 2280, 2260 及 2242	2x M.2 PCIe (NVMe) 或 SATA III 支援 M.2 2280, 2260 及 2242
外接硬碟介面	2x USB 3.2 Gen 1 (1x 正面; 1x 背面)	1x USB 3.2 Gen 1 (正面); 2x USB 3.2 Gen 2 (背面)
網路埠	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN), 2x 10 Gigabit	3x 2.5-Gigabit 1x 10-Gigabit
擴充插槽	—	—
大小 (高x寬x深)	215.5x293x230 mm	215.5x293x230 mm
重量	6.4kg/14.1lb	7.1 kg/15.62 lb
電源供應器	250W	350W
作業中	76.8W	78.7W
硬碟休眠	41.1W	40.1W
睡眠模式	—	有
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
高清畫質顯示	—	—
紅外線接收器	—	—
LED 服務燈	—	—
硬碟托盤安全鎖	有	有
LCD 面板	有	有
音源輸出	—	—



Model	LOCKERSTOR 4RS/4RD AS6504RS/RD	LOCKERSTOR 12RD AS6512RD	LOCKERSTOR 12R Pro AS7112RDX, 2U	LOCKERSTOR 16R Pro AS7116RDX, 3U
中央處理器	Intel ATOM C3538 2.1GHz 四核心處理器	Intel ATOM C3538 2.1GHz 四核心處理器	Intel Xeon Coffee Lake 第九代四核心處理器 (最高 4.6GHz)	Intel Xeon Coffee Lake 第九代四核心處理器 (最高 4.6GHz)
記憶體大小	8GB SO-DIMM DDR4 (可升級, 最大容量 128GB, 32GB x4)	8GB SO-DIMM DDR4 (可升級, 最大容量 128GB, 32GB x4)	8GB ECC UDIMM DDR4-2666 (可升級, 最大容量 128GB, 32GB x4)	8GB ECC UDIMM DDR4-2666 (可升級, 最大容量 128GB, 32GB x4)
磁碟槽數量	4x 2½"/3½" SATA III	12x 2½"/3½" SATA III	12x 2½"/3½" SATA III	16x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	—	—	2x M.2 PCIe (NVMe) 或 SATA III 支援 M.2 22110, 2280, 2260 及 2242	2x M.2 PCIe (NVMe) 或 SATA III 支援 M.2 22110, 2280, 2260 及 2242
外接硬碟介面	4x USB 3.2 Gen 1	4x USB 3.2 Gen 1	4x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 2x USB 3.2 Gen 2 (Type C)	4x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 2x USB 3.2 Gen 2 (Type C)
網路埠	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN) 2x 1 Gigabit	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN) 2x 1 Gigabit	4x Gigabit	4x Gigabit
擴充插槽	1 個選擇性擴充槽, 可支援: 10 GbE 網卡	1 個選擇性擴充槽, 可支援: 10 GbE 網卡	3 個選擇性擴充槽, 可支援: 10/25/40/50 GbE 網卡及 SAS 卡	3 個選擇性擴充槽, 可支援: 10/25/40/50 GbE 網卡及 SAS 卡
大小 (高x寬x深)	44x439x515 mm	88x439x535 mm	88x439x535 mm	132x439x535 mm
重量	4RS: 7.85kg/17.27lb 4RD: 9.3kg/20.46lb	11.7kg/25.74lb	13 kg/28.6 lb	15.3 kg/39.6 lb
電源供應器	4RS: 250W x1 4RD: 250W x2	350W x2 (80 Plus 金牌)	550W x2 (80 Plus 白金)	550W x2 (80 Plus 白金)
作業中	4RS: 47.7W 4RD: 65W	115W	92.4W	121.7W
硬碟休眠	4RS: 28.4W 4RD: 42.4W	67W	45.5W	51.5W
睡眠模式	—	—	7.55W	7.55W
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
高清畫質顯示	—	—	—	—
紅外線接收器	—	—	—	—
LED 服務燈	有	有	有	有
硬碟托盤安全鎖	有	有	有	有
LCD 面板	—	—	—	—
音源輸出	—	—	—	—