



Model	DRIVESTOR 2 Lite AS1102TL	DRIVESTOR 4 AS1104T	DRIVESTOR 2 Pro Gen2 AS3302T v2	DRIVESTOR 4 Pro Gen2 AS3304T v2
中央处理器	Realtek RTD1916B 1.7 GHz 四核心处理器	Realtek RTD1296 1.4 GHz 四核心处理器	Realtek RTD1916B 1.7 GHz 四核心处理器	Realtek RTD1916B 1.7 GHz 四核心处理器
内存大小	1GB DDR4 (不可升级)	1GB DDR4 (不可升级)	2GB DDR4 (不可升级)	2GB DDR4 (不可升级)
硬盘槽数量	2x 3½" SATA III	4x 3½" SATA III	2x 2½"/3½" SATA III	4x 2½"/3½" SATA III
M.2固态硬盘槽	—	—	—	—
外接硬盘介面	1 x USB 3.2 Gen1x1 1 x USB 2.0	2x USB 3.2 Gen 1	3x USB 3.2 Gen 1	3x USB 3.2 Gen 1
网络埠	1 x Gigabit (Wake On LAN)	1x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	1x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	1x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)
扩充插槽	—	—	—	—
大小 (高x宽x深)	165x102x218 mm	165x164x218 mm	170x114x230 mm	170x174x230 mm
重量	1.14kg / 2.5lb	1.57kg / 3.45lb	1.6kg / 3.53lb	2.2kg / 4.85lb
电源供应器	外接式电源供应器：65W	外接式电源供应器：90W	外接式电源供应器：65W	外接式电源供应器：90W
作业中	11.7W	22.8W	13.1W	25.1W
硬盘休眠	3.1W	9.41W	4.5W	8.4W
睡眠模式	—	—	—	—
硬盘型态	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive
高清画质显示	—	—	—	—
红外线接收器	—	—	—	—
LED 服务灯	—	—	—	—
硬盘架安全锁	—	—	—	—
LCD 面板	—	—	—	—
音源输出	—	—	—	—



Model	AS5402T	AS5404T	FLASHSTOR 6 FS6706T	FLASHSTOR 12 Pro FS6712X
中央处理器	Intel Celeron N5105 四核心处理器 (2.0GHz,最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 四核心处理器 (2.0GHz,最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105四核心处理器 (2.0GHz,最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 四核心处理器 (2.0GHz,最高 2.9GHz)
内存大小	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升级,最大容量 16GB, 8GB x2)	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升级,最大容量 16GB, 8GB x2)	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升级,最大容量 16GB, 8GB x2)	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升级,最大容量 16GB, 8GB x2)
硬盘槽数量	2x 2½"/3½" SATA III	4x 2½"/3½" SATA III	—	—
M.2固态硬盘槽	4x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280	4x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280	6x M.2 PCIe(NVMe) 支持 M.2 2280	12x M.2 PCIe(NVMe) 支持 M.2 2280
外接硬盘介面	3x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 2x 背面)	3x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 2x 背面)	2x USB 3.2 Gen 2 (1x 正面; 1x 背面) 2x USB 2.0	2x USB 3.2 Gen 2 (1x 正面; 1x 背面) 2x USB 2.0
网络埠	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	1x 10-Gigabit (Wake On LAN)
扩充插槽	—	—	—	—
大小 (高x宽x深)	170x114x230 mm	170x174x230 mm	48.3x308.26x193 mm	48.3x308.26x193 mm
重量	1.71kg / 3.77lb	2.26kg / 4.98lb	1.35 kg / 2.98 lb	1.37 kg / 3 lb
电源供应器	外接式电源供应器: 65W	外接式电源供应器: 90W	外接式电源供应器:65W	外接式电源供应器:90W
作业中	22.9W	38.3W	18.2 W	26 W
硬盘休眠	12.7W	17.7W	—	—
睡眠模式	0.71W	0.81W	0.83 W	—
硬盘型态	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
高清画质显示	1x HDMI™	1x HDMI™	1x HDMI™	1x HDMI™
红外线接收器	有	有	有	有
LED 服务灯	—	—	—	—
硬盘架安全锁	—	—	—	—
LCD 面板	—	—	—	—
音源输出	—	—	1x S/PDIF	1x S/PDIF



Model	LOCKERSTOR 2 Gen2 AS6702T	LOCKERSTOR 4 Gen2 AS6704T	LOCKERSTOR 6 Gen2 AS6706T
中央处理器	Intel Celeron N5105 四核心处理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 四核心处理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 四核心处理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)
内存大小	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升级, 最大容量 16GB, 8GB x2)	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升级, 最大容量 16GB, 8GB x2)	8GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升级, 最大容量 16GB, 8GB x2)
硬盘槽数量	2x 2½"/3½" SATA III	4x 2½"/3½" SATA III	6x 2½"/3½" SATA III
M.2 固态硬盘槽	4x M.2 PCIe (NVMe) 支持 M.2 2280	4x M.2 PCIe (NVMe) 支持 M.2 2280	4x M.2 PCIe (NVMe) 支持 M.2 2280
外接硬盘介面	2x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 1x 背面)	2x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 1x 背面)	2x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 1x 背面)
网络埠	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)
扩充插槽	—	1 个选择性扩充槽, 可支持: 10 GbE 网卡*	1 个选择性扩充槽, 可支持: 10 GbE 网卡*
大小 (高x宽x深)	163.5x108x230 mm	185.5x170x230 mm	185.5x233x230 mm
重量	2 kg / 4.41 lb	2.94 kg / 6.48 lb	4.4 kg / 9.7 lb
电源供应器	外接式电源供应器: 65W	外接式电源供应器: 90W	250W
作业中	21W	35W	48.5W
硬盘休眠	13.5W	17.3W	27.7W
睡眠模式	0.79W	0.88W	0.81W
硬盘型态	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
高清画质显示	1x HDMI™	1x HDMI™	1x HDMI™
红外线接收器	有	有	有
LED 服务灯	—	—	—
硬盘架安全锁	有	有	有
LCD 面板	—	有	有
音源输出	—	—	—



Model	FLASHSTOR 6 Gen2 FS6806X	FLASHSTOR 12 Pro Gen2 FS6812X
中央处理器	AMD Ryzen V3C14 四核心处理器 (2.3GHz, 最高 3.8GHz)	AMD Ryzen V3C14 四核心处理器 (2.3GHz, 最高 3.8GHz)
内存大小	8GB DDR5-4800 SO-DIMM (可升级, 最大容量 64GB, 支持 ECC)	16GB SO-DIMM ECC DDR5-4800 (可升级, 最大容量 64GB)
硬盘槽数量	—	—
M.2 固态硬盘槽	6x M.2 PCIe(NVMe) 支持 M.2 2280	12x M.2 PCIe(NVMe) 支持 M.2 2280
外接硬盘介面	3x USB 3.2 Gen 2 (2x 正面; 1x 背面) 2 x USB 4.0 Type-C (2x 背面)	3x USB 3.2 Gen 2 (2x 正面; 1x 背面) 2 x USB 4.0 Type-C (2x 背面)
网络埠	1x 10-Gigabit	2x 10-Gigabit
扩充插槽	—	—
大小 (高x宽x深)	48.3x308.26x193 mm	48.3x308.26x193 mm
重量	1.4 kg / 3.08 lb	1.45 kg / 3.19 lb
电源供应器	外接式电源供应器: 90W	外接式电源供应器: 120W
作业中	17.9W	33.2W
硬盘休眠	—	—
睡眠模式	1.2W	2.8W
硬盘型态	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
高清画质显示	—	—
红外线接收器	—	—
LED 服务灯	—	—
硬盘架安全锁	—	—
LCD 面板	—	—
音源输出	—	—



Model	LOCKERSTOR 4 Gen3 AS6804T	LOCKERSTOR 6 Gen3 AS6806T	LOCKERSTOR 8 Gen3 AS6808T	LOCKERSTOR 10 Gen3 AS6810T
中央处理器	AMD Ryzen V3C14 四核心处理器 (2.3GHz, 最高 3.8GHz)	AMD Ryzen V3C14 四核心处理器 (2.3GHz, 最高 3.8GHz)	AMD Ryzen V3C14 四核心处理器 (2.3GHz, 最高 3.8GHz)	AMD Ryzen V3C14 四核心处理器 (2.3GHz, 最高 3.8GHz)
内存大小	16GB SO-DIMM ECC DDR5-4800 (可升级, 最大容量 64GB, 32GB x2)	16GB SO-DIMM ECC DDR5-4800 (可升级, 最大容量 64GB, 32GB x2)	16GB SO-DIMM ECC DDR5-4800 (可升级, 最大容量 64GB, 32GB x2)	16GB SO-DIMM ECC DDR5-4800 (可升级, 最大容量 64GB, 32GB x2)
硬盘槽数量	4x 2.5"/3.5" SATA III	6x 2.5"/3.5" SATA III	8x 2.5"/3.5" SATA III	10x 2.5"/3.5" SATA III
M.2固态硬盘槽	4x M.2 PCIe(NVMe) 支持 M.2 2280	4x M.2 PCIe(NVMe) 支持 M.2 2280	4x M.2 PCIe(NVMe) 支持 M.2 2280	4x M.2 PCIe(NVMe) 支持 M.2 2280
外接硬盘介面	3x USB 3.2 Gen 2 (2x 正面; 1x 背面) 2 x USB 4.0 Type-C (2x 背面)	3x USB 3.2 Gen 2 (2x 正面; 1x 背面) 2 x USB 4.0 Type-C (2x 背面)	3x USB 3.2 Gen 2 (2x 正面; 1x 背面) 2 x USB 4.0 Type-C (2x 背面)	3x USB 3.2 Gen 2 (2x 正面; 1x 背面) 2 x USB 4.0 Type-C (2x 背面)
网络埠	2x 5-Gigabit (Wake On LAN/WAN); 2x 10-Gigabit	2x 5-Gigabit (Wake On LAN/WAN); 2x 10-Gigabit	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN); 2x 10 Gigabit	2x 5-Gigabit (Wake On LAN/WAN) 2x 10-Gigabit
扩充插槽	1 个选择性扩充槽, 可支持: 10 GbE 网卡 *安装 10GbE 网卡, 需要将 M.2 板子移除	1 个选择性扩充槽, 可支持: 10 GbE 网卡 *安装 10GbE 网卡, 需要将 M.2 板子移除	1 个选择性扩充槽, 可支持: 10 GbE 网卡 *安装 10GbE 网卡, 需要将 M.2 板子移除	1 个选择性扩充槽, 可支持: 10 GbE 网卡 *安装 10GbE 网卡, 需要将 M.2 板子移除
大小 (高x宽x深)	185.5x170x230 mm	185.5x233x230 mm	215.5x293x230 mm	215.5x293x230 mm
重量	3.2 kg / 7.06 lb	4.6 kg / 10.14lb	6.45 kg / 14.22 lb	6.55 kg / 14.44 lb
电源供应器	外接式电源供应器: 90W	外接式电源供应器: 250W	外接式电源供应器: 250W	外接式电源供应器: 250W
作业中	34W	45W	58.5W	68W
硬盘休眠	18W	20W	25W	26W
睡眠模式	2.3W	2.3W	2.4W	2.4W
硬盘型态	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
高清画质显示	—	—	—	—
红外线接收器	—	—	—	—
LED 服务灯	—	—	—	—
硬盘架安全锁	有	有	有	有
LCD 面板	有	有	有	有
音源输出	—	—	—	—

*Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.

asustor



Model	LOCKERSTOR 8 AS6508T	LOCKERSTOR 10 AS6510T	LOCKERSTOR 10 Pro AS7110T
中央处理器	Intel ATOM C3538 2.1GHz Quad-Core	Intel ATOM C3538 2.1GHz 四核心处理器	Intel Xeon Coffee Lake 第九代四核心处理器 (最高4.6GHz)
内存大小	8GB SO-DIMM DDR4 (Expandable. max. 64GB, 32GB x2)	8GB SO-DIMM DDR4 (可升级, 最大容量 64GB, 32GB x2)	8GB ECC DDR4-2666 SO-DIMM (可升级, 最大容量 64GB, 32GB x2)
硬盘槽数量	8x 2½"/3½" SATA III	10x 2½"/3½" SATA III	10x 2½"/3½" SATA III
M.2固态硬盘槽	2x M.2 PCIe (NVMe) 或 SATA SSD 支持 M.2 2280, 2260 and 2242	2x M.2 PCIe (NVMe) 或 SATA III 支持 M.2 2280, 2260 及 2242	2x M.2 PCIe (NVMe) 或 SATA III 支持 M.2 2280, 2260 及 2242
外接硬盘介面	2x USB 3.2 Gen 1 (1x 正面; 1x 背面)	2x USB 3.2 Gen 1 (1x 正面; 1x 背面)	1x USB 3.2 Gen 1 (正面); 2x USB 3.2 Gen 2 (背面)
网络埠	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN), 2x 10 Gigabit	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN), 2x 10 Gigabit	3x 2.5-Gigabit 1x 10-Gigabit
扩充插槽	—	—	—
大小 (高x宽x深)	215.5x293x230 mm	215.5x293x230 mm	215.5x293x230 mm
重量	6.2kg / 13.67lb	6.4kg / 14.1lb	7.1 kg / 15.62 lb
电源供应器	250W	250W	350W
作业中	66.9W	76.8W	78.7W
硬盘休眠	37.2W	41.1W	40.1W
睡眠模式	—	—	5.8W
硬盘型态	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
高清画质显示	—	—	—
红外线接收器	—	—	—
LED 服务灯	—	—	—
硬盘架安全锁	有	有	有
LCD 面板	有	有	有
音源输出	—	—	—



Model	LOCKERSTOR 4RS/4RD AS6504RS/RD	LOCKERSTOR 12RD AS6512RD	LOCKERSTOR 12R PRO GEN2 AS7212RDX, 2U	LOCKERSTOR 16R PRO GEN2 AS7216RDX, 3U
中央处理器	Intel ATOM C3538 2.1GHz 四核心处理器	Intel ATOM C3538 2.1GHz 四核心处理器	AMD Ryzen 7 PRO 7745 八核心处理器 (最高 5.3GHz)	AMD Ryzen 7 PRO 7745 八核心处理器 (最高 5.3GHz)
内存大小	8GB SO-DIMM DDR4 (可升级, 最大容量 128GB, 32GB x4)	8GB SO-DIMM DDR4 (可升级, 最大容量 128GB, 32GB x4)	16GB ECC U-DIMM DDR5-4800 (可升级, 最大容量 192GB, 48GB x4)	16GB ECC U-DIMM DDR5-4800 (可升级, 最大容量 192GB, 48GB x4)
硬盘槽数量	4x 2½"/3½" SATA III	12x 2½"/3½" SATA III	12x 2½"/3½" SATA III	16x 2½"/3½" SATA III
M.2固态插槽	—	—	1x M.2 PCIe(NVMe) 支持 M.2 2280	1x M.2 PCIe(NVMe) 支持 M.2 2280
外接硬盘介面	4x USB 3.2 Gen 1	4x USB 3.2 Gen 1	4x USB 3.2 Gen 1 (Type A)	4x USB 3.2 Gen 1 (Type A)
网络埠	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN) 2x 1 Gigabit	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN) 2x 1 Gigabit	2x 10-Gigabit, 2x Gigabit	2x 10-Gigabit, 2x Gigabit
扩充插槽	1 个选择性扩充槽, 可支持: 10 GbE 网卡	1 个选择性扩充槽, 可支持: 10 GbE 网卡	2 个选择性扩充槽, 可支持: 10/25/40/50 GbE 网卡及 SAS 卡	2 个选择性扩充槽, 可支持: 10/25/40/50 GbE 网卡及 SAS 卡
大小 (高x宽x深)	44x439x515 mm	88x439x535 mm	88x439x576 mm	116x439x576 mm
重量	4RS: 7.85kg / 17.27lb 4RD: 9.3kg / 20.46lb	11.7kg / 25.74lb	14 kg / 30.9 lb	15.3 kg / 33.7 lb
电源供应器	4RS : 250W x1 4RD : 250W x2	350W x2 (80 Plus 金牌)	550W x2 (80 Plus 白金)	550W x2 (80 Plus 白金)
作业中	4RS: 47.7W 4RD: 65W	115W	102W	187W
硬盘休眠	4RS: 28.4W 4RD: 42.4W	67W	99W	128W
睡眠模式	—	—	—	—
硬盘型态	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
高清画质显示	—	—	—	—
红外线接收器	—	—	—	—
LED 服务灯	有	有	有	有
硬盘架安全锁	有	有	有	有
LCD 面板	—	—	—	—
音源输出	—	—	—	—