



Model	DRIVESTOR 2 Gen2 AS1202T	DRIVESTOR 4 Gen2 AS1204T	DRIVESTOR 2 Pro Gen2 AS3302T v2	DRIVESTOR 4 Pro Gen2 AS3304T v2
中央處理器	Realtek RTD1619B 1.7 GHz 四核心處理器	Realtek RTD1619B 1.7 GHz 四核心處理器	Realtek RTD1916B 1.7 GHz 四核心處理器	Realtek RTD1916B 1.7 GHz 四核心處理器
記憶體大小	1GB DDR4 (不可升級)	1GB DDR4 (不可升級)	2GB DDR4 (不可升級)	2GB DDR4 (不可升級)
磁碟槽數量	2x 3.5" SATA III	2x 3.5" SATA III	2x 2½"/3½" SATA III	4x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	—	—	—	—
外接硬碟介面	3 x USB 5Gbps	3 x USB 5Gbps	3x USB 3.2 Gen 1	3x USB 3.2 Gen 1
網路埠	1x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	1x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	1x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	1x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)
擴充插槽	—	—	—	—
大小 (高x寬x深)	165x102x218 mm	165x164x218 mm	170x114x230 mm	170x174x230 mm
重量	1.16 kg/2.56 lb	1.60 kg/3.53 lb	1.6 kg / 3.53 lb	2.2 kg / 4.85 lb
電源供應器	外接式電源供應器：65 W	外接式電源供應器：90 W	外接式電源供應器：65 W	外接式電源供應器：90 W
作業中	11.2 W	21.4 W	13.1 W	25.1 W
硬碟休眠	6.95 W	8.65 W	4.5 W	8.4 W
睡眠模式	—	—	—	—
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive
高清畫質顯示	—	—	—	—
紅外線接收器	—	—	—	—
LED 服務燈	—	—	—	—
硬碟托盤安全鎖	—	—	—	—
LCD 面板	—	—	—	—
音源輸出	—	—	—	—



Model	AS5402T	AS5404T	FLASHSTOR 6 FS6706T	FLASHSTOR 12 Pro FS6712X
中央處理器	Intel Celeron N5105 雙核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 雙核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)
記憶體大小	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)
磁碟槽數量	2x 2½"/3½" SATA III	4x 2½"/3½" SATA III	—	—
M.2 磁碟槽	4x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280	4x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280	6x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280	12x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280
外接硬碟介面	3x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 2x 背面)	3x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 2x 背面)	2x USB 3.2 Gen 2 (1x 正面; 1x 背面) 2x USB 2.0	2x USB 3.2 Gen 2 (1x 正面; 1x 背面) 2x USB 2.0
網路埠	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	1x 10-Gigabit (Wake On LAN)
擴充插槽	—	—	—	—
大小 (高x寬x深)	170x114x230 mm	170x174x230 mm	48.3x308.26x193 mm	48.3x308.26x193 mm
重量	1.71 kg / 3.77 lb	2.26 kg / 4.98 lb	1.35 kg / 2.98 lb	1.37 kg / 3 lb
電源供應器	外接式電源供應器: 65 W	外接式電源供應器: 90 W	外接式電源供應器: 65 W	外接式電源供應器: 90 W
作業中	22.9 W	38.3 W	18.2 W	26 W
硬碟休眠	12.7 W	17.7 W	—	—
睡眠模式	0.71 W	0.81 W	0.83 W	—
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
高清畫質顯示	1x HDMI™	1x HDMI™	1x HDMI™	1x HDMI™
紅外線接收器	有	有	有	有
LED 服務燈	—	—	—	—
硬碟托盤安全鎖	—	—	—	—
LCD 面板	—	—	—	—
音源輸出	—	—	1x S/PDIF	1x S/PDIF



Model	LOCKERSTOR 2 Gen2 AS6702T	LOCKERSTOR 4 Gen2 AS6704T	LOCKERSTOR 6 Gen2 AS6706T
中央處理器	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)
記憶體大小	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)	8GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)
磁碟槽數量	2x 2½"/3½" SATA III	4x 2½"/3½" SATA III	6x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	4x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280	4x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280	4x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280
外接硬碟介面	2x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 1x 背面)	2x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 1x 背面)	2x USB 3.2 Gen 2x1 (1x 正面; 1x 背面)
網路埠	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 2.5-Gigabit (Wake On WAN)
擴充插槽	—	1 個選擇性擴充槽, 可支援 10 GbE 網卡*	1 個選擇性擴充槽, 可支援 10 GbE 網卡*
大小 (高x寬x深)	163.5x108x230 mm	185.5x170x230 mm	185.5x233x230 mm
重量	2 kg / 4.41 lb	2.94 kg / 6.48 lb	4.4 kg / 9.7 lb
電源供應器	外接式電源供應器: 65 W	外接式電源供應器: 90 W	250 W
作業中	21 W	35 W	48.5 W
硬碟休眠	13.5 W	17.3 W	27.7 W
睡眠模式	0.79 W	0.88 W	0.81 W
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
高清畫質顯示	1x HDMI™	1x HDMI™	1x HDMI™
紅外線接收器	有	有	有
LED 服務燈	—	—	—
硬碟托盤安全鎖	有	有	有
LCD 面板	—	有	有
音源輸出	—	—	—



Model	LOCKERSTOR 2 Gen2+ AS6702T v2	LOCKERSTOR 4 Gen2+ AS6704T v2	LOCKERSTOR 6 Gen2+ AS6706T v2
中央處理器	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)	Intel Celeron N5105 四核心處理器 (2.0GHz, 最高 2.9GHz)
記憶體大小	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)	4GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)	8GB DDR4-2933 SO-DIMM (可升級, 最大容量 16GB, 8GB x2)
磁碟槽數量	2x 2½"/3½" SATA III	4x 2½"/3½" SATA III	6x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	4x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280	4x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280	4x M.2 PCIe (NVMe) 支援 M.2 2280
外接硬碟介面	2x USB 10Gbps (1x 正面; 1x 背面) 1x USB 2.0 (背面)	2x USB 10Gbps (1x 正面; 1x 背面) 1x USB 2.0 (背面)	2x USB 10Gbps (1x 正面; 1x 背面) 1x USB 2.0 (背面)
網路埠	2x 5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 5-Gigabit (Wake On WAN)	2x 5-Gigabit (Wake On WAN)
擴充插槽	—	1 個選擇性擴充槽, 可支援 10 GbE 網卡*	1 個選擇性擴充槽, 可支援 10 GbE 網卡*
大小 (高x寬x深)	163.5x108x230 mm	185.5x170x230 mm	185.5x233x230 mm
重量	2 kg / 4.41 lb	2.96 kg / 6.53 lb	4.4 kg / 9.7 lb
電源供應器	外接式電源供應器: 65 W	外接式電源供應器: 90 W	內部電源供應器: 250 W
作業中	18.8 W	27.1 W	35.8 W
硬碟休眠	12.9 W	14.7 W	24.8 W
睡眠模式	1.18 W	1.2 W	1.16 W
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
高清畫質顯示	1x HDMI™ 2.0b	1x HDMI™ 2.0b	1x HDMI™ 2.0b
紅外線接收器	有	有	有
LED 服務燈	—	—	—
硬碟托盤安全鎖	有	有	有
LCD 面板	—	有	有
音源輸出	—	—	—



Model	FLASHSTOR 6 Gen2 FS6806X	FLASHSTOR 12 Pro Gen2 FS6812X
中央處理器	AMD Ryzen V3C14 四核心處理器 (2.3GHz, 最高 3.8GHz)	AMD Ryzen V3C14 四核心處理器 (2.3GHz, 最高 3.8GHz)
記憶體大小	8GB DDR5-4800 SO-DIMM (可升級, 最大容量 64GB, 支援 ECC)	16GB SO-DIMM ECC DDR5-4800 (可升級, 最大容量 64GB)
磁碟槽數量	—	—
M.2 磁碟槽	6x M.2 PCIe(NVMe) 支援 M.2 2280	12x M.2 PCIe(NVMe) 支援 M.2 2280
外接硬碟介面	3x USB 3.2 Gen 2 (2x 正面; 1x 背面) 2 x USB 4.0 Type-C (2x 背面)	3x USB 3.2 Gen 2 (2x 正面; 1x 背面) 2 x USB 4.0 Type-C (2x 背面)
網路埠	1x 10-Gigabit	2x 10-Gigabit
擴充插槽	—	—
大小 (高x寬x深)	48.3x308.26x193 mm	48.3x308.26x193 mm
重量	1.4 kg / 3.08 lb	1.45 kg / 3.19 lb
電源供應器	外接式電源供應器: 90 W	外接式電源供應器: 120 W
作業中	17.9 W	33.2 W
硬碟休眠	—	—
睡眠模式	1.2 W	2.8 W
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
高清畫質顯示	—	—
紅外線接收器	—	—
LED 服務燈	—	—
硬碟托盤安全鎖	—	—
LCD 面板	—	—
音源輸出	—	—



Model	LOCKERSTOR 4 Gen3 AS6804T	LOCKERSTOR 6 Gen3 AS6806T	LOCKERSTOR 8 Gen3 AS6808T	LOCKERSTOR 10 Gen3 AS6810T
中央處理器	AMD Ryzen V3C14 四核心處理器 (2.3GHz, 最高 3.8GHz)	AMD Ryzen V3C14 四核心處理器 (2.3GHz, 最高 3.8GHz)	AMD Ryzen V3C14 四核心處理器 (2.3GHz, 最高 3.8GHz)	AMD Ryzen V3C14 四核心處理器 (2.3GHz, 最高 3.8GHz)
記憶體大小	16GB SO-DIMM ECC DDR5-4800 (可升級, 最大容量 64GB, 32GB x2)	16GB SO-DIMM ECC DDR5-4800 (可升級, 最大容量 64GB, 32GB x2)	16GB SO-DIMM ECC DDR5-4800 (可升級, 最大容量 64GB, 32GB x2)	16GB SO-DIMM ECC DDR5-4800 (可升級, 最大容量 64GB, 32GB x2)
磁碟槽數量	4x 2.5"/3.5" SATA III	6x 2.5"/3.5" SATA III	8x 2.5"/3.5" SATA III	10x 2.5"/3.5" SATA III
M.2 磁碟槽	4x M.2 PCIe(NVMe) 支援 M.2 2280	4x M.2 PCIe(NVMe) 支援 M.2 2280	4x M.2 PCIe(NVMe) 支援 M.2 2280	4x M.2 PCIe(NVMe) 支援 M.2 2280
外接硬碟介面	3x USB 3.2 Gen 2 (2x 正面; 1x 背面) 2 x USB 4.0 Type-C (2x 背面)	3x USB 3.2 Gen 2 (2x 正面; 1x 背面) 2 x USB 4.0 Type-C (2x 背面)	3x USB 3.2 Gen 2 (2x 正面; 1x 背面) 2 x USB 4.0 Type-C (2x 背面)	3x USB 3.2 Gen 2 (2x 正面; 1x 背面) 2 x USB 4.0 Type-C (2x 背面)
網路埠	2x 5-Gigabit (Wake On LAN/WAN); 2x 10-Gigabit	2x 5-Gigabit (Wake On LAN/WAN); 2x 10-Gigabit	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN); 2x 10 Gigabit	2x 5-Gigabit (Wake On LAN/WAN) 2x 10-Gigabit
擴充插槽	1 個選擇性擴充槽, 可支援: 10 GbE 網卡 *安裝 10GbE 網卡, 需要將 M.2 板子移除	1 個選擇性擴充槽, 可支援: 10 GbE 網卡 *安裝 10GbE 網卡, 需要將 M.2 板子移除	1 個選擇性擴充槽, 可支援: 10 GbE 網卡 *安裝 10GbE 網卡, 需要將 M.2 板子移除	1 個選擇性擴充槽, 可支援: 10 GbE 網卡 *安裝 10GbE 網卡, 需要將 M.2 板子移除
大小 (高x寬x深)	185.5x170x230 mm	185.5x233x230 mm	215.5x293x230 mm	215.5x293x230 mm
重量	3.2 kg / 7.06 lb	4.6 kg / 10.14 lb	6.45 kg / 14.22 lb	6.55 kg / 14.44 lb
電源供應器	外接式電源供應器: 90 W	內部電源供應器: 250 W	內部電源供應器: 250 W	內部電源供應器: 250 W
作業中	34 W	45 W	58.5 W	68 W
硬碟休眠	18 W	20 W	25 W	26 W
睡眠模式	2.3 W	2.3 W	2.4 W	2.4 W
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
高清畫質顯示	—	—	—	—
紅外線接收器	—	—	—	—
LED 服務燈	—	—	—	—
硬碟托盤安全鎖	有	有	有	有
LCD 面板	有	有	有	有
音源輸出	—	—	—	—

*Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.

asustor



Model	LOCKERSTOR 8 AS6508T	LOCKERSTOR 10 AS6510T	LOCKERSTOR 10 Pro AS7110T
中央處理器	Intel ATOM C3538 2.1GHz Quad-Core	Intel ATOM C3538 2.1GHz 四核心處理器	Intel Xeon Coffee Lake 第九代四核心處理器 (最高4.6GHz)
記憶體大小	8GB SO-DIMM DDR4 (可升級, 最大容量 64GB, 32GB x2)	8GB SO-DIMM DDR4 (可升級, 最大容量 64GB, 32GB x2)	8GB ECC DDR4-2666 SO-DIMM (可升級, 最大容量 64GB, 32GB x2)
磁碟槽數量	8x 2½"/3½" SATA III	10x 2½"/3½" SATA III	10x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	2x M.2 PCIe (NVMe) 或 SATA SSD 支援 M.2 2280, 2260 及 2242	2x M.2 PCIe (NVMe) 或 SATA III 支援 M.2 2280, 2260 及 2242	2x M.2 PCIe (NVMe) 或 SATA III 支援 M.2 2280, 2260 及 2242
外接硬碟介面	2x USB 3.2 Gen 1 (1x 正面; 1x 背面)	2x USB 3.2 Gen 1 (1x 正面; 1x 背面)	1x USB 3.2 Gen 1 (正面); 2x USB 3.2 Gen 2 (背面)
網路埠	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN), 2x 10 Gigabit	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN), 2x 10 Gigabit	3x 2.5-Gigabit 1x 10-Gigabit
擴充插槽	—	—	—
大小 (高x寬x深)	215.5x293x230 mm	215.5x293x230 mm	215.5x293x230 mm
重量	6.2 kg / 13.67 lb	6.4 kg / 14.1 lb	7.1 kg / 15.62 lb
電源供應器	250 W	250 W	350 W
作業中	66.9 W	76.8 W	78.7 W
硬碟休眠	37.2 W	41.1 W	40.1 W
睡眠模式	—	—	5.8 W
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
高清畫質顯示	—	—	—
紅外線接收器	—	—	—
LED 服務燈	—	—	—
硬碟托盤安全鎖	有	有	有
LCD 面板	有	有	有
音源輸出	—	—	—



Model	LOCKERSTOR 4RS/4RD AS6504RS/RD	LOCKERSTOR 12RD AS6512RD
中央處理器	Intel ATOM C3538 2.1GHz 四核心處理器	Intel ATOM C3538 2.1GHz 四核心處理器
記憶體大小	8GB SO-DIMM DDR4 (可升級, 最大容量 128GB, 32GB x4)	8GB SO-DIMM DDR4 (可升級, 最大容量 128GB, 32GB x4)
磁碟槽數量	4x 2½"/3½" SATA III	12x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	—	—
外接硬碟介面	4x USB 3.2 Gen 1	4x USB 3.2 Gen 1
網路埠	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN) 2x 1 Gigabit	2x 2.5 Gigabit (Wake On WAN) 2x 1 Gigabit
擴充插槽	1 個選擇性擴充槽, 可支援: 10 GbE 網卡	1 個選擇性擴充槽, 可支援: 10 GbE 網卡
大小 (高x寬x深)	44x439x515 mm	88x439x535 mm
重量	4RS: 7.85 kg / 17.27 lb 4RD: 9.3 kg / 20.46 lb	11.7 kg / 25.74 lb
電源供應器	4RS: 250W x1 4RD: 250W x2	350W x2 (80 Plus 金牌)
作業中	4RS: 47.7 W 4RD: 65 W	115 W
硬碟休眠	4RS: 28.4 W 4RD: 42.4 W	67 W
睡眠模式	—	—
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
高清畫質顯示	—	—
紅外線接收器	—	—
LED 服務燈	有	有
硬碟托盤安全鎖	有	有
LCD 面板	—	—
音源輸出	—	—



Model	LOCKERSTOR 12R PRO GEN2 AS7212RDX, 2U	LOCKERSTOR 16R PRO GEN2 AS7216RDX, 3U	LOCKERSTOR 24R PRO GEN2 AS7224RDX, 4U
中央處理器	AMD Ryzen 7 PRO 7745 八核心處理器 (最高 5.3GHz)	AMD Ryzen 7 PRO 7745 八核心處理器 (最高 5.3GHz)	AMD Ryzen 7 PRO 7745 八核心處理器 (最高 5.3GHz)
記憶體大小	16GB ECC U-DIMM DDR5-4800 (可升級, 最大容量 192GB, 48GB x4)	16GB ECC U-DIMM DDR5-4800 (可升級, 最大容量 192GB, 48GB x4)	16GB ECC U-DIMM DDR5-4800 (可升級, 最大容量 192GB, 48GB x4)
磁碟槽數量	12x 2½"/3½" SATA III	16x 2½"/3½" SATA III	24x 2½"/3½" SATA III
M.2 磁碟槽	1x M.2 PCIe(NVMe) 支援 M.2 2280	1x M.2 PCIe(NVMe) 支援 M.2 2280	1x M.2 PCIe(NVMe) 支援 M.2 2280
外接硬碟介面	4x USB 5Gbps (Type A)	4x USB 5Gbps (Type A)	4x USB 5Gbps (Type A)
網路埠	2x 10-Gigabit, 2x Gigabit	2x 10-Gigabit, 2x Gigabit	2x 10-Gigabit, 2x Gigabit
擴充插槽	2 個選擇性擴充槽, 可支援: 10/25/40/50 GbE 網卡及 SAS 卡	2 個選擇性擴充槽, 可支援: 10/25/40/50 GbE 網卡及 SAS 卡	2 個選擇性擴充槽, 可支援: 10/25/40/50 GbE 網卡及 SAS 卡
大小 (高x寬x深)	88x439x576 mm	116x439x576 mm	172x439x576 mm
重量	14 kg / 30.9 lb	15.3 kg / 33.7 lb	18.6kg / 41lb
電源供應器	550W x2 (80 Plus 白金)	550W x2 (80 Plus 白金)	550W x2 (80 Plus 白金)
作業中	102 W	187 W	253 W
硬碟休眠	99 W	128 W	145 W
睡眠模式	—	—	—
磁碟型態	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10/50/60, RAID 1/5/6/10/50/60 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10/50/60, RAID 1/5/6/10/50/60 + Spare Drive	Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10/50/60, RAID 1/5/6/10/50/60 + Spare Drive
高清畫質顯示	—	—	—
紅外線接收器	—	—	—
LED 服務燈	有	有	有
硬碟托盤安全鎖	有	有	有
LCD 面板	—	—	—
音源輸出	—	—	—