

Xpanstor 4 擴充裝置

NAS 容量擴增方案-兼顧速度與容量



輕鬆擴充存儲空間

Xpanstor 4 採用了 USB 3.2 Gen 2 Type-C 介面，傳輸速度高達 10Gbps。Xpanstor 4 也向下相容只支援 USB 3.2 Gen 1 的 ASUSTOR NAS。讓 NAS 的容量可以輕鬆擴充，滿足不斷增長的儲存需求。

MyArchive 冷儲存技術

Xpanstor 4 支援 MyArchive 冷備份技術。當你需要存取檔案時直接置入 MyArchive 硬碟即可存取內容，讓你立即享受隨插即用的便利性。也可設置掛載和卸載的自動排程，使備份變得簡單而方便。

智慧溫度控制

智能風扇可因應系統溫度自動調整轉速，使系統維持正常工作溫度，持續穩定高效服務的同時也助於提升硬體壽命。

智慧同步

當對接的 NAS 進入休眠或關機時，Xpanstor 4 會同步進入休眠模式，達到節能。擴充裝置燈號亮度也與 NAS 同步，當 NAS 進入夜間模式，擴充裝置也同樣不刺眼。

牢牢固定的 Type-C 傳輸線

Xpanstor 4 針對連接線特別設計固定鎖孔，搭配附螺桿的特規 USB Type-C 傳輸線，可以牢牢鎖住，不怕脫落。

產品規格

硬體規格

快閃記憶體	32MB
外接硬碟介面	USB 3.2 Gen 2 Type C
內部硬碟數	4x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD
最大內部淨總儲存容量	88 TB (22 TB HDD x4, 容量會隨 RAID 種類而異)
硬碟熱插拔支援	支援
系統風扇	120mm x1
電源供應器/變壓器	90W x1
輸入電壓	100V to 240V AC
認證機構	FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK

作業

電消耗功率	
操作耗電	24.86W
硬碟休眠	6.02W
作業溫度	0°C~40°C (32°F~104°F)
相對溼度	5% to 95% RH

大小和重量

大小 (高x寬x長)	174(W)x170(H)x230(D) mm
重量	2.03 (kg) / 4.48(lb)

包裝內容物與保固

包裝內容物	AS5004U 主機 快速安裝指南一份 變壓器與電源線一組 擴充傳輸線一條 M3L4 沉頭十字螺絲(2.5 吋硬碟用) 16 個
產品保固	3 年



ASUSTOR Inc.

地址：台北市北投區大業路136號3F 電話：+886 2 7737 0888 www.asustor.com
設計和規格如有變更，恕不另行通知。© ASUSTOR Inc. ASUSTOR 和產品名稱之商標或註冊商標為 ASUSTOR 科技公司版權所有。
本文提及的所有其他產品和公司名稱之商標為原該公司所有。

Dealer Seal