

## Xpanstor 4 拡張ユニット

容量が足りませんか？NASの容量を拡張しよう



### インターフェースアップグレード 速度倍増！

Xpanstor 拡張ユニットは USB 3.2 Gen 2 インターフェースを搭載し、最大転送速度 10 Gbps に昇級されました。同じく USB 3.2 Gen 1 ポートを搭載した ASUSTOR NAS にも接続でき、簡単に容量拡張ができます。

### MyArchive コールドバックアップ

AS5004U は ASUSTOR MyArchive コールドバックアップ技術に対応しており、MyArchive ディスクを入れるだけですぐにファイルをアクセスすることができます。また、自動マウントとアンマウントスケジューリング機能、更に便利なバックアップ機能を提供しております。

### スマート温度制御

安定・高効率なサービスを提供するため、システムの温度を維持しなければなりません。スマートファンはシステムの温度より回転数を自動的に調整することができます。

### スマート省エネ対策

調整可能なライトは眩しくすることはないし、接続している NAS がスリープモードや電源が切れる際に、AS5004U が自動的に本体の電源モードに合わせて調整し、電力を節約します。

### USB ケーブルの抜け止め対策

AS5004U は接続ケーブルの抜け止め対策がされております。特殊設計のねじ穴と USB Type C ケーブルにより、不意のケーブル抜けを未然に防ぎます。

# 製品仕様

## ハードウェア

フラッシュメモリ	32MB
外付けインターフェース	USB 3.2 Gen 2 Type C
ベイ数	4x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD
最大容量	88TB (22TB HDD x4、実際に利用できるデータ容量はRIAD 構成種類によります)
ディスクホットスワップ	対応
システムファン	120mm x1
電源ユニット	90W x1
入力電圧	100V to 240V AC
認証	FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK

## 作業

消費電力	
稼働中	24.86W
スリープ	6.02W
作業環境温度	0°C~40°C (32°F~104°F)
作業環境湿度	5% to 95% RH

## サイズと重量

サイズ (高さx広さx奥行)	174(W)x170(H)x230(D) mm
重量	2.03 (kg) / 4.48(lb)

## パッケージ付属品と保証

パッケージ付属品	AS5004U 本体 x1 クイックインストールガイド AC電源アダプタとAC電源コード x1 拡張用接続ケーブル x1 平頭ねじ (2.5" HDD用) x16
----------	---

製品保証	3年
------	----



ASUSTOR Inc.

〒112 台湾 台北市北投区大業路136号3階

Tel: +886 2 7737 0888 | ASUSTOR Inc.

製品のデザインや仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

© ASUSTOR Inc. ASUSTOR及びASUSTORの製品名はASUSTOR Inc.の商標又は登録商標です。本文に記載されている他の会社名及び製品名は、それぞれの所有者の商標です。

Dealer Seal